



Specificationer Ledvance LED  
Downlight Alu DN200 25W 2250lm  
100D - 830 Varm Vit | 215mm - IP44

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer         | 233339                              |
| EAN                   | 4058075091498                       |
| Tillverkarkod         | 4058075091498                       |
| Varumärke             | Ledvance                            |
| Tillverkarens namn    | DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44 LEDV |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                |
| Livslängd (h)         | 50000                               |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x26                        |
| Watt                    | 25W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg                     |
| Inklusive Driver          | Ja                             |
| Spridningsvinkel (grader) | 100                            |
| Lumen (ljusflöde)         | 2250lm                         |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 90                             |
| Effektfaktor              | >0.90                          |
| Installationsdjup (mm)    | 120                            |
| UGR - index               | < 28 - för korridorer & förråd |
| Optisk avskärmning        | PMMA (Polymetylmetakrylat)     |
| Lämpligt för utomhusbruk? | Nej                            |
| Produkttyp                | LED Downlight                  |

## Armatur info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering            | Infälld Montering             |
| Skära ut (mm)        | 200                           |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule             |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45                  |
| Material             | Aluminium                     |
| Armaturens färg      | Vit                           |
| Färg på hölje        | Vit                           |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt, 2-polig] |
| Produktserie         | DOWNLIGHT ALU                 |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 61  |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensorinformation

---

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**