



**Specificationer Ledvance LED Panel  
Direkt/Indirekt 36W 3850lm - 830  
Varm Vit | 120x30cm - UGR <19**

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer         | 236819                           |
| EAN                   | 4058075144606                    |
| Tillverkarkod         | 4058075144606                    |
| Varumärke             | Ledvance                         |
| Tillverkarens namn    | PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19   |
| Garanti från LamporNu | 5 år                             |
| Livslängd (h)         | 60000                            |
| Produktserie          | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19 |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 36W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 3850lm            |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 100               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK03 - 0.35 Joule |
| Anslutning          | Plint             |
| Inklusive Driver    | Ja                |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armaturl info

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Montering            | Infälld Montering          |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor     |
| Optisk avskärmning   | PMMA (Polymetylmetakrylat) |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45               |
| Nödbelysning         | Nej                        |
| Armaturens färg      | Vit                        |
| Material             | Aluminium                  |
| Färg på hölje        | Vit                        |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1195     |
| Bredd (mm)        | 295      |
| Höjd (mm)         | 16       |

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**

## Sensorinformation



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|