



## Specificationer Ledvance LED Panel Linear Pendellampa IndiviLED Dali Sensor 40W 5050lm - 940 Kallvit | 120x12cm - UGR<19 - Bästa Färgåtergivning

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 253355                                                             |
| EAN                   | 4099854249273                                                      |
| Tillverkarkod         | 4099854249273                                                      |
| Varumärke             | Ledvance                                                           |
| Tillverkarens namn    | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 940 DAVR SN WT |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                                               |
| Livslängd (h)         | 100000                                                             |

### Teknisk information

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                          |
| Watt                    | 40W                           |
| Spänning (V)            | 220-240                       |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                      |
| Färgkod                 | 940 Svalt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 90-99 Perfekt färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                           |
| Färginställning         | Enkel färg                    |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 5050lm                          |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 126.3                           |
| Kapslingsklass (IP) | IP20                            |
| Slagtålighet (IK)   | IK06 - 1 Joule                  |
| Anslutning          | PI [Push-in anslutning 3-polig] |
| Effektfaktor        | >0.90                           |
| Produkttyp          | LED Paneler                     |

## Armaturl info

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Montering            | Pendel                     |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor     |
| Optisk avskärmning   | PMMA (Polymetylmetakrylat) |
| Omgivningstemperatur | -20 to +50                 |
| Nödbelysning         | Nej                        |
| Armaturens färg      | Vit                        |
| Material             | Aluminium                  |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x12cm |
| Längd (mm)        | 1210     |
| Bredd (mm)        | 125      |
| Höjd (mm)         | 43       |

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

## Sensorinformation

Typ av sensor



**Specialister på belysning**

Skymningsrelä



**Skräddarsyda offerter**



**Upp till 7 års garanti**



**Enkel återlämningsprocess**

