



Specificationer Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim Aluminium Vit  
13W 1200lm 70D - 840 Kallvit |  
Utskärning 175mm - IP44 - UGR <19 -  
Rörelsesensor

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Artikelnummer         | 255238                       |
| EAN                   | 5410288305196                |
| Tillverkarkod         | 30519                        |
| Varumärke             | Sylvania                     |
| Tillverkarens namn    | INSV SL U19 IP44 175 840 PIR |
| Garanti från LamporNu | 5 år                         |
| Livslängd (h)         | 100000                       |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                    | 9.5W                        |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 70                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 1200lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 126.3                  |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armaturl info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Skära ut (mm)        | 175                  |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK07 - 2 Joule       |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40           |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 50  |
| Diameter (mm) | 195 |

## Sensorinformation

## Varför ska jag handla hos Lampornu?

Typ av sensor

Rörelsevakt



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

