



Specificationer Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim 225  
Aluminium Vit 41W 4800lm 70D - 830  
Varm Vit | Utskärning 225mm - IP44 -  
Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Artikelnummer         | 255250                       |
| EAN                   | 5410288305400                |
| Tillverkarkod         | 30540                        |
| Varumärke             | Sylvania                     |
| Tillverkarens namn    | INSV SL IP44 DL 225 4800 830 |
| Garanti från LamporNu | 5 år                         |
| Livslängd (h)         | 100000                       |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x26                        |
| Watt                    | 41W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg               |
| Spridningsvinkel (grader) | 70                       |
| Lumen (ljusflöde)         | 4800lm                   |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 117.1                    |
| Effektfaktor              | >0.95                    |
| UGR - index               | < 22 - Allmänna utrymmen |
| Produkttyp                | LED Downlight            |

## Armaturl info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Skära ut (mm)        | 225                  |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK07 - 2 Joule       |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40           |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 60  |
| Diameter (mm) | 240 |

## Sensorinformation      Varför ska jag handla hos Lampornu?

Typ av sensor

Ingen sensor



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

