



Specificationer Noxion LED Panel  
Delta Pro V5 28W 3920lm - 840 Kallvit |  
120x30cm - UGR <19 - Sidelit - TRIAC  
Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 257844                                                                                        |
| EAN                   | 8719157073790                                                                                 |
| Tillverkarkod         | 8719157073790                                                                                 |
| Varumärke             | Noxion                                                                                        |
| Tillverkarens namn    | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3920lm 4000K 300*1200 UGR<19 Sidelit - TRIAC Dimmable NDL |
| Garanti från LamporNu | 6 år                                                                                          |
| Livslängd (h)         | 100000                                                                                        |
| Produktserie          | Delta Pro                                                                                     |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 28W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 3920lm            |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 140               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule |
| Anslutning          | Tryckplint        |
| Reflektor - yta     | Frostad           |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armaturl info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PS (Polystyren)        |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40             |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Stål                   |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1195     |
| Bredd (mm)        | 295      |
| Höjd (mm)         | 10       |

**Sensorinformation**  **Specialister på belysning**  **Skräddarsyda offerter**

Typ av sensor



**Upp till 7 års garanti**

Ingen sensor



**Enkel återlämningsprocess**